



DIAMOND[®]

by

FLOOR[®]
FOREVER

Průstí generace
podlah



Minulost



Budoucnost



Extrémně
stabilní



100%
odolná



Bez
podložky



100%
recyklovatelná

Bez
přechodu



100%
voděodolná

Extrémně stabilní a odolné vinylové podlahy

100%
ekologická

Nová generace extrémně stabilních a odolných vinylových podlah **Diamond by Floor Forever** vyniká nad ostatními svými jedinečnými vlastnostmi. Jedna z vrstev je vyrobena z kamene a při výrobě se nepoužívají změkčovadla. Kombinace těchto dvou výrobních postupů zajišťuje, že výsledný materiál je tužší a tvrdší a díky tomu extrémně stabilní vůči teplotním změnám a slunečnímu záření. Lze je položit do veškerých prostor, kde hrozí pronikání vlhkosti nebo únik vody, jako např.: chalupy, chaty, zimní zahrady nebo byty, kde není zajištěná stejnoměrná teplota a vlhkost. Tato podlaha je zkrátka díky extrémní stabilitě vhodná do jakýchkoliv prostor, aniž byste se museli bát, že vám podlahu zničí vyteká voda nebo jiná nehoda v domácnosti. Díky těmto vlastnostem se podlaha nemusí aklimatizovat a můžete ji začít ihned pokládat. Některé kolekce jsou vybaveny integrovanou podložkou s paměťovou pěnou nebo korkem, a proto můžete tyto podlahy pokládat přímo na nerovný podklad, jako jsou parkety nebo dlažba. Podlahy jsou pak extrémně tiché a příjemně pochozí.

Už se ani nemusíte obávat, co s vaší podlahou udělá špatné počasí. Tyto podlahy snesou bláto, déšť i sníh, protože jsou 100% voděodolné. Můžete je tedy pokládat i do koupelen. Podlahy jsou také vybavené speciální antibakteriální ochrannou povrchovou úpravou SE+, která nedovolí bakteriím přežít. Zároveň jsou odolné proti otlačeninám a škrábancům od domácích mazlíčků. Ideální pro ty, kteří chtějí mít 100% jistotu, že podlaha vydrží extrémní zátěž, ať už u nás doma nebo v bytě na pronájem, v restauraci nebo hotelu.

A na závěr nejvíc oceníte, že jsou ekologické, bez obsahu ftalátů a 100% recyklovatelné, a to vám zajišťí zdravější život. Tyto vinylové podlahy lze pokládat až do 620 m² plochy bez přechodových lišt. Rychlejší a snadnější pokládku zajišťí pevný zámkový systém. Můžete vybírat z široké škály barevných dekorů ve čtyřech kolekcích pro domácí i komerční použití.

Bez
aklimatizace

Bez
ftalátů

Kolekce
Silver Click

Podlaha Diamond snese extrémní podmínky...
... vyteklou ledničku, pračku...

Není nic krásnějšího
než se vrátit domů



CW-026 Mount Everest



CW-386 K2



CW-114 Annapurna



CW-155 Nanga Parbat



Nášlapná vrstva
0,3 mm



**Integrovaná
podložka:**
Modrá podložka
s paměťovou
pěnou
o tloušťce **1 mm**



Tloušťka
3 mm




Celková tloušťka
s podložkou
4 mm



Rozměr:
144 x 1213 mm



V-spára:
mikro 4U



Pokládka:
plovoucím způsobem

☒ skladem

Zátěž: +31

Záruka: 25 let/5 let

Není nic krásnějšího
než mít chvíli pro sebe



CW-933 Colorado



CW-263 Montana



CW-1261 California



CW-836 Wyoming



Nášlapná vrstva
0,55 mm



**Integrovaná
podložka:**
Korková podložka
o tloušťce **1 mm**



Tloušťka
4 mm




Celková tloušťka
s podložkou
5 mm



Rozměr:
176 x 1213 mm



V-spára:
mikro 4V



Pokládka:
plovoucím způsobem

☒ skladem

Zátěž: +33

Záruka: doživotní* / 15 let

* omezena na 33 let



Kolekce
**Platinum
Click**

... byt, kuchyň, koupelnu, restauraci, lyžařnu ...

Kolekce
Venus Click

... nástrahy
každodenního života –
vaše děti, mazlíčky...



Není nic krásnějšího
než mít někoho rád



CW-1600 Atlantic



CW-1601 Indian



CW-1603 Pacific



CW-1605 Arctic



Nášlapná vrstva
0,55 mm



Tloušťka
4 mm



Rozměr:
176 x 1213 mm



V-spára:
mikro 4V



Pokládka:
celoplošné přilepení
nebo plovoucím způsobem

☒ skladem

Zátěž: +33

Záruka: doživotní* / 15 let

* omezena na 33 let


Není nic krásnějšího
než být s rodinou



MD-33 Amazon



CW-1320 Mississippi



CW-1323 Nil



CW-1309 Kongo



Nášlapná vrstva
0,55 mm



**Integrovaná
podložka:**
Modrá podložka
s paměťovou pěnou
o tloušťce **2 mm**



Tloušťka
5,5 mm



Celková tloušťka
s podložkou
7,5 mm



Rozměr:
176 x 1213 mm



V-spára:
mikro 4V



Pokládka:
plovoucím způsobem

☒ skladem

Zátěž: +33

Záruka: doživotní* / 15 let

* omezena na 33 let



Kolekce

Apex Click

... nikdy vás nenechá ve štychu,
ať se děje cokoliv!
Podlaha Diamond vše přežije.

Děkujeme, že jste si vybrali podlahu Diamond®. Při správné instalaci a údržbě bude vaše podlaha stále jako nová i po několika letech. Podlahy Diamond® jsou určeny k pokládce pouze ve vnitřních prostorách.

Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. Dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení, pokud jsou z odlišných výrobních sérií. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

Příprava podkladu

Podlahy Diamond® je možné pokládat na většinu stávajících podlahových krytin s tvrdým povrchem za předpokladu, že stávající povrch je rovný (3 mm/2 m nebo 5 mm/3 m), čistý a suchý (max. obsah vlhkosti betonu 2,5 % – metoda CM). I když je tato podlaha vodotěsná, není určena k použití jako bariéra proti vlhkosti.

Aklimatizace

Podlahy Diamond® není třeba před pokládkou aklimatizovat. Podlahové topení vypněte 24 h před pokládkou a zapněte 24 h po dokončení pokládky. Podlaha se smí pokládat na podlahové vytápění, které je zabudované v podkladu a musí být proveden diagram nátopné zkoušky. Elektrické topné rohože, které nejsou vloženy do podkladu, se nedoporučují. Během instalace by teplota v místnosti měla být alespoň 15 °C. Při následném užívání nesmí být podlaha vystavena teplotám v místnosti nižším než -15 °C nebo vyšším než 60 °C.

Pokládka

Kolekce Silver Click, Platinum Click a Apex Click s integrovanou podložkou jsou určeny pouze k pokládce plovoucím způsobem. Pouze kolekci Venus Click je možné pokládat jak plovoucím způsobem přímo na podlahu, tak i na Univerzální podložku FLOOR FOREVER. Dále je možné tuto kolekci celoplošně přilepit, a to výhradně lepidlem schváleným výrobcem. Při pokládce do 620 m² nebo délky plochy nepřesahující 25 m není potřeba vytvářet prostorové dilatace. Po obvodu stěn a u příslušenství je vždy nutné udělat dilataci 6 mm. Nepokládejte spoje podlahy na spáry nebo švy stávajícího podkladu a kusy kratší než 30 cm na začátek a konec řady. Šířka poslední řady nesmí být užší než 50 mm.

Doporučený péče a údržba: WOCA Mýdlo na vinylové podlahy

Balení: 1 l nebo 2,5 l

Vydatnost: 400 m²





EN 14041:2004/AC:2006

Vlastnosti	Norma	Silver Click	Platinum Click	Venus Click	Apex Click
Třída použití		+31	+33	+33	+33
Záruka	Domácnost/ komerční prostory	25 let/5 let*	Doživotní záruka**/15 let	Doživotní záruka**/15 let	Doživotní záruka**/15 let
Povrchová úprava		Autentická struktura	Autentická struktura	Embossing Register	Autentická struktura
Nášlapná vrstva		0,3 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Rozměr		144 x 1213 mm	176 x 1213 mm	176 x 1213 mm	176 x 1213 mm
Tloušťka		3 mm	4 mm	4 mm	5,5 mm
Integrovaná podložka		Modrá podložka s paměťovou pěnou tl. 1 mm	Korková podložka tl. 1 mm	-	Modrá podložka s paměťovou pěnou tl. 2 mm
Celková tloušťka vč. podložky		4 mm	5 mm	-	7,5 mm
V-spára		4U	4V	4V	4V
Váha		19,7 kg	19,5 kg	20,8 kg	19,7 kg
Počet lamel v balení		18	11	12	8
Balení		3,144 m ²	2,348 m ²	2,562 m ²	1,708 m ²
Zámek		Tight lock	Tight lock	Tight lock	Tight lock
Odolnosti proti opotřebení	EN 13329	≥ 4000 cyklů - AC4	≥ 4000 cyklů - AC4	≥ 4000 cyklů - AC4	≥ 4000 cyklů - AC4
Odolnost vůči nárazu	EN 13329	≥ 1800 mm	≥ 1800 mm	≥ 1800 mm	≥ 1800 mm
Odolnosti proti bodovému zatížení	EN ISO24343-1	0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm	0,03 mm
Tepelná propustnost	EN 12667	0,09 W (m.k)	0,1 W (m.k)	0,155 W (m.k)	0,09 W (m.k)
Tepelný odpor R	EN 12667/ASTM C518	0,04 m ² K/W	0,05 m ² K/W	0,03 m ² K/W	0,07 m ² K/W
Vhodné pro podlahové topení		ano	ano	ano	ano
Emise formaldehydu	EN 717-1	E0	E0	E0	E0
TVOC 31 dnů	Iso 16000	< 1000 µg/m ³	< 1000 µg/m ³	< 1000 µg/m ³	< 1000 µg/m ³
Emise ve vzduchu v interiéru	Výnos č. 2011-321	A+	A+	A+	A+
Obsah ftalátů		bez obsahu	bez obsahu	bez obsahu	bez obsahu
Hořlavost	EN 13051-1	Class Bfl - S1	Class Bfl - S1	Class Bfl - S1	Class Bfl - S1
Odolnost proti ohni CHF	ASTM E648	Třída I	Třída I	Třída I	-
Odolnost proti poškrábání	EN 660-2	Třída 4	Třída 4	Třída 4	Třída 4
Protiskluznost	EN 13893	DS	DS	DS	DS
Omezení skluзу	-	R9	R9	R9	R9
Stálobarevnost	ISO 105-B02	≥6	≥6	≥6	≥6
Odolnost proti skvrnám	EN 438-2	Skupina 1 a 2: stupeň 5 Skupina 3: stupeň 4	Skupina 1 a 2: stupeň 5 Skupina 3: stupeň 4	Skupina 1 a 2: stupeň 5 Skupina 3: stupeň 4	Skupina 1 a 2: stupeň 5 Skupina 3: stupeň 4
Rozměrová stálost	EN ISO 23999 při 80°	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Pevnost zámku	ISO24334	Dlouhá strana: = 6,3 kN/m Krátká strana: = 5,4 kN/m	Dlouhá strana: = 6,3 kN/m Krátká strana: = 5,4 kN/m	Dlouhá strana: = 6,3 kN/m Krátká strana: = 5,4 kN/m	Dlouhá strana: = 6,3 kN/m Krátká strana: = 5,4 kN/m

* středně komerční prostory
** omezeno na 33 let



Silver Click, CW-114 Annapurna



Platinum Click, CW-836 Wyoming



Váš odborný prodejce vinylových podlah Diamond

